



Tôlerie

ROULAGE

**Rouleuse à 3 rouleaux
asymétriques**

Modèle MRB-S

**ALPHA
FRANCE**

Les rouleuses motorisées ALPHA MRB-S sont particulièrement adaptées aux tôles fines et de différentes longueurs. Le croquage est facilité par le maintien de la tôle entre le rouleau supérieur et le rouleau inférieur. Cette machine robuste avec son bâti mécanosoudé vous permettra de réaliser de nombreuses opérations avec un budget d'investissement raisonnable. Cette rouleuse est idéale pour tout travaux de feuilles d'aluminium, enseignes, panneaux publicitaires, carters,... Les épaisseurs de roulage possibles pour cette machine sont comprises entre 2 et 10mm, les longueurs de roulage possibles sont comprises entre 1070 et 3070 (voir tableau complet des caractéristiques).



Caractéristiques


Modèle MRB-S	Longueur de travail	Capacité de pré-flexion	Capacité de flexion	Diamètre des rouleaux	Diamètre de flexion min.	Puissance moteur	Puissance du rouleau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	Kw	Kw	mm	mm	mm	Kg
MRB-S 1070x130	1070	6	7	130	195	3	0.75	2550	630	1020	1150
MRB-S 1070x150	1070	7	8	150	225	3	0.75	2600	630	1020	1400
MRB-S 1070x170	1070	8	9	170	255	4	1.5	2700	920	1260	1580
MRB-S 1070x190	1070	9	10	190	285	4	1.5	2700	920	1260	2400
MRB-S 1570x130	1570	5	6	130	195	3	0.75	3050	630	1020	1520
MRB-S 1570x150	1570	6	7	150	225	3	0.75	3100	630	1020	1600
MRB-S 1570x170	1570	7	8	170	255	4	1.5	3200	920	1260	1960
MRB-S 1570x190	1570	8	9	190	285	4	1.5	3200	920	1260	2650
MRB-S 2070x130	2070	3	4	130	195	3	0.75	3700	630	1020	1600
MRB-S 2070x150	2070	4	5	150	225	3	0.75	3750	630	1020	1890
MRB-S 2070x170	2070	5	6	170	255	4	1.5	3750	920	1260	2100
MRB-S 2070x190	2070	6	7	190	285	4	1.5	3750	920	1260	3480
MRB-S 2570x150	2570	3	4	150	225	3	0.75	4200	630	1020	2150
MRB-S 2570x180	2570	4	5	180	270	4	1.5	4250	630	1260	3850
MRB-S 2570x190	2570	5	6	190	285	4	1.5	4250	920	1260	4200
MRB-S 2570x220	2570	6	7	220	300	5.5	2.2	4450	1120	1380	5150
MRB-S 3070x160	3070	2	3	160	240	4	1.5	4750	920	1260	2850
MRB-S 3070x190	3070	3	4	190	285	4	1.5	4750	920	1260	4380
MRB-S 3070x200	3070	4	5	200	300	4	1.5	4950	1120	1380	5100
MRB-S 3070x220	3070	5	6	220	330	5.5	2.2	4950	1120	1380	5870

Sous réserve de modifications de dimensions, de conception et d'équipement

Accessoires standards et caractéristiques générales



Rouleaux inférieur et supérieur motorisés
Monte et baisse du rouleau latéral motorisé
Arbres en acier SAE 1050 (CK-45)
Reducteur à chaîne et courroie
Construction mécano-soudée
Déviolage rouleau supérieur
Système de graissage centralisé
Pupitre de commande indépendant
Machine aux normes CE



Accessoire(s) optionnel(s)

Visualisation de la position du rouleau latéral
Monte et baisse motorisé du rouleau inférieur
Visualisation de la position du rouleau inférieur
Dispositif de Cintrage en bout permettant de cintrer des profilés
Galets de cintrage en bout de différentes formes
Rouleaux rectifiés
Cintrage en bout
Extension rouleau supérieur
Pupitre de commande avec affichage digital
Potence de manutention

