



Tôlerie

CISAILLAGE

Cisailles guillotines à
commande mécanique

Modèle MS

ALPHA
FRANCE

Les cisailles guillotines mécaniques ALPHA MS sont particulièrement adaptées aux tôles fines et de différentes longueurs. Rapide, cette machine robuste avec son bâti mécanosoudé vous permettra de réaliser de nombreuses opérations avec un budget d'investissement raisonnable. Cette cisaille est idéale pour tout travaux de cisailage de tôles en acier, aluminium ou inox (enseignes, panneaux publicitaires, carters,...). Les épaisseurs de cisailage possibles pour cette machine sont comprises entre 3 et 6 mm, les longueurs de cisailage possibles sont comprises entre 1070 et 2570 (voir tableau complet des caractéristiques).



Caractéristiques

Modèle MS	MS 1050	MS 1350	MS 1550	MS 2050	MS 2550	MS 3050	MS 1350	MS 1550	MS 2050	MS 2550	MS 3050
Capacité de coupe	3	3	3	3	3	6	6	6	5	5	4
Longueur de coupe max.	1050	1350	1550	2050	2550	3050	1350	1550	2050	2550	3050
Angle de coupe	2'30'	2'30'	2'30'	1'30'	1'30'	1'30'	2'30'	2'30'	1'30'	1'30'	1'30'
Course par minute (d/d)	35	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29
Puissance moteur (Kw)	3	3	3	3	4	4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Largeur de table (mm)	510	510	510	510	510	510	530	530	530	530	530
Hauteur de table (mm)	820	820	820	820	820	820	830	830	830	830	830
Distance jauge arrière (mm)	600	600	600	600	600	600	750	750	750	750	750
Largeur (mm)	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2200	2200	2200	2200	2200
Longueur (mm)	1640	1940	2140	2640	3140	3640	1930	2130	2630	3130	3630
Hauteur (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1280	1280	1280	1280	1280
Poids approx. (mm)	1100	1350	1600	1900	2100	2300	2150	2500	3100	3600	4100

Sous réserve de modifications de dimensions, de conception et d'équipement

Accessoires standards et caractéristiques générales



- Support arrière manuel 600 mm
- Butée équerrage 800 mm (cap 3 mm)
- Butée équerrage avec rainure en T 1000 mm (cap 4-5-6 mm)
- Pédale avec arrêt d'urgence
- Bras de support avant
- Eclairage de ligne de coupe
- Cellules de protection arrière
- Possibilité d'équiper la cisaille d'un soutien-tôle fines à commande pneumatique

Accessoire(s) optionnel(s)

Soutien tôle arrière à commande pneumatique
Cartérisation arrière et barrière immatérielle
Butée angulaire 0-180°
Butée électrique 750 mm avec affichage digital
Butée électrique 1000 mm avec affichage digital
Compteur
Soutien tôle
Butée arrière motorisée

