

SCIE A RUBAN POUR COUPE DROITE SEMI-AUTOMATIQUE A COLONNES

BMSY 1020C - BMSY 820C - BMSY 810C
BMSY 650C - BMSY 570C - BMSY 560C
BMSY 460C - BMSY 360C - BMSY 325C



Type	Page
BMSY 1020C	54
BMSY 820C	56
BMSY 810C	58
BMSY 650C	60
BMSY 570C	61
BMSY 560C	61
BMSY 460C	62
BMSY 360C	64
BMSY 325C	65

BMSY I020C

Scie à ruban pour coupe droite semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire

Pupitre de commande
Brosse à copeaux

Guidage linéaire

Pression de coupe réglable
Tension hydraulique de la lame

Etau hydraulique

Approche rapide optique

Variateur

Pompe d'arrosage
Interrupteur de sécurité
Lame 54

Options

Convoyeur à copeaux

Pointeur laser

Archet incliné de 2°


Micro pulvérisation
Servante à rouleaux 3 m
Servante à rouleaux 3 m
Serrage hydraulique supérieur





Caractéristiques

				
Capacités de coupe	0°	1020	1020 x 1020	1020
Moteur principal	7,5 kW			
Moteur hydraulique	2,2 kW			
Moteur d'arrosage	0,12 kW			
Moteur convoyeur	0,25 kW			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min			
Dimensions de la lame	9500 x 54 x 1,6 mm			
Hauteur de travail	535 mm			
Dimensions	Longueur 4500 mm	Largeur 1700 mm	Hauteur 2750 mm	Poids 5860 kg



Convoyeur à copeaux



Pointeur laser



Arête inclinée 2°



Micro pulvérisation



Servante à rouleaux motorisée 3 m



Servante à rouleaux 3 m



Serrage hydraulique supérieur

BMSY 820C

Scie à ruban pour coupe droite semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire

Etau hydraulique

Synchronisation descente de l'archet et étau

Interrupteur de sécurité

Pression de coupe réglable

Pupitre de commande

Approche rapide optique

Variateur

Brosse à copeaux

Guidage linéaire

Butée de coupe

Pompe d'arrosage

Servante à rouleaux 1,2 m

Réglage de la hauteur de remontée

Tension hydromécanique de la lame

Tension hydraulique de la lame (BMSY820C)

Options

Etaux réhaussés

Double Etau

Etaux hexagonaux

Pointeur laser

Conveyeur à copeaux

Serrage hydraulique supérieur

Servante motorisée 3 m

Servante à rouleaux 3 m

Micro pulvérisation

Archet incliné 2°


Base tournante





Caractéristiques

				
Capacités de coupe	0°	820	850 x 820	820
	45°	480	480 x 820	480
Moteur principal	7,5 kW			
Moteur hydraulique	1,5 kW			
Moteur d'arrosage	0,12 kW			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min			
Dimensions de la lame	8200 x 54 x 1,6 mm			
Hauteur de travail	585 mm			
Dimensions	Longueur 3900 mm		Hauteur 2350 mm	
	Largeur 1200 mm		Poids 3424 kg	



Serrage hydraulique
supérieur



Servante à rouleaux
motorisée 3m



Servante à rouleaux 3 m



Micro pulvérisation



Archet incliné 2°



Base tournante



BMSY 810C

Scie à ruban pour coupe droite semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire

Etau hydraulique

Synchronisation descente de l'archet et étau

Interrupteur de sécurité

Pression de coupe réglable

Pupitre de commande

Approche rapide optique

Variateur

Brosse à copeaux

Guidage linéaire

Butée de coupe

Pompe d'arrosage

Servante à rouleaux 1,2 m

Réglage de la hauteur de remontée

Tension hydromécanique de la lame

Tension hydraulique de la lame (BMSY 820C)

Options

Etaux réhaussés

Double Etau

Etaux hexagonaux

Pointeur laser

Convoyeur à copeaux

Serrage hydraulique supérieur

Servante motorisée 3 m

Servante à rouleaux 3 m

Micro pulvérisation

Archet incliné 2°

Base tournante

Tension hydraulique de lame

Etau divisé



Etaux réhaussés



Double Etau



Etaux hexagonaux



Pointeur laser



Convoyeur à copeaux



Serrage hydraulique supérieur





Caractéristiques

				
Capacités de coupe	0°	810	850 x 810	810
	45°	480	480 x 810	480

Moteur principal 4 kW

Moteur hydraulique 1,5 kW


Moteur d'arrosage 0,12 kW

Vitesse de coupe 20 - 100 m/min

Dimensions de lame **8200x41x1,3 mm**

Hauteur de travail 585 mm

Dimensions	Longueur 3900 mm	Hauteur 2350 mm
	Largeur 1200 mm	Poids 3080 kg



Servante à rouleaux motorisée 3 m



Servante à rouleaux 3 m




Micro pulvérisation



Archet incliné 2°



Meuse tournante



Tension hydraulique de la lame



Etau divisé



BMSY 650C - BMSY 570C BMSY 560C

Scie à ruban pour coupe droite semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire

Guidage linéaire

Pupitre de commande

Butée de coupe

Pompe d'arrosage

Servante à rouleaux 1,2 m

Etau hydraulique

Tension hydromécanique de la lame

Variateur

Pression de coupe réglable

Brosse à copeaux

Approche rapide optique

Options

Double Etau

Etaux hexagonaux

Tension hydraulique de la lame
Servante à rouleaux motorisée 3 m

Pointeur laser

Convoyeur à copeaux


Serrage hydraulique supérieur

Servante à rouleaux 3 m

Micro pulvérisation

Base tournante

Archet incliné 2°



Double Etau



Etaux hexagonaux



Tension hydraulique
de la lame



Servante à rouleaux
motorisée 3 m



Pointeur laser





Caractéristiques

BMSY 650C

BMSY 570C

									
Capacités de coupe	0°	650	1000 x 600	600		0°	570	600 x 570	570
Moteur principal	7,5 kW					7,5 kW			
Moteur hydraulique	4 kW					2,2 kW			
Moteur d'arrosage	0,12 kW					0,2 kW			
Moteur convoyeur	0,25 kW					-			
Brosse à copeaux mot.	0,18 kW					-			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min					20 - 100 m/min			
Dimensions de la lame	8400 x 54 x 1,6 mm					7400 x 54 x 1,6 mm			
Hauteur de travail	650 mm					700 mm			
Dimensions	Longueur 4750 mm		Hauteur 2500 mm			Longueur 3450 mm		Hauteur 2300 mm	
	Largeur 1970 mm		Poids 5300 kg			Largeur 1150 mm		Poids - kg	

Caractéristiques

BMSY 560C

				
Capacités de coupe	0°	560	750 x 560	560
	45°	410	410 x 560	410
Moteur principal	4 kW			
Moteur hydraulique	1,1 kW			
Moteur d'arrosage	0,12 kW			
Vitesse de coupe	20 - 100 m/min			
Dimensions de la lame	6000 x 41 x 1,3 mm			
Hauteur de travail	590 mm			
Dimensions	Longueur 3400 mm		Largeur 1000 mm	
			Hauteur 2050 mm Poids 2045 kg	



Convoyeur à copeaux



Serrage hydraulique supérieur



Servante à rouleaux 3 m



Micro-positionnement



Base Tournante



Archet incliné 2°

BMSY 460C

Scie à ruban pour coupe droite semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire

Etau hydraulique

Pupitre de commande
Interrupteur de sécurité

Variateur

Guidage linéaire

Tension hydromécanique de la lame

Butée de coupe

Pompe d'arrosage
Servante à rouleaux 1,2 m
Brosse à copeaux
Pression de coupe réglable
Approche rapide optique

Options

Etaux réhaussés

Double Etau

Etaux hexagonaux

Serrage hydraulique supérieur
Servante à rouleaux motorisée 3 m

Pointeur laser

Convoyeur à copeaux
Servante à rouleaux 3 m
Micro pulvérisation
Tension hydraulique de la lame

Archet incliné 2°

Base tournante

Etau divisé



Etaux réhaussés



Double Etau



Etaux hexagonaux



Serrage hydraulique supérieur



Servante à rouleaux motorisée 3 m



Pointeur laser





Caractéristiques



Capacités de coupe

0°	460	650 x 460	460
45°	380	380 x 460	380

Motor principal 4 kW

Moteur hydraulique 0,55 kW

Moteur d'arrosage 0,12 kW


Vitesse de coupe 20 - 100 m/min

Dimensions de la lame **5200 x 41 x 1,3** mm

Hauteur de travail 590 mm

Dimensions

Longueur 3100 mm	Hauteur 1800 mm
Largeur 1000 mm	Poids 1520 kg



Convoyeur à copeaux



Servante à rouleaux 3 m



Micro pulvérisation



Tension hydraulique de la lame



Archet incliné 2°



Base tournante



Etau divisé



BMSY 360C - BMSY325C

Scie à ruban pour coupe droite semi-automatique à colonnes

Standard

Réducteur planétaire

Lame 34

Brosse à copeaux

Etau hydraulique

Variateur

Interrupteur de sécurité

Butée de coupe

Pression de coupe réglable

Tension hydromécanique de la lame

Pupitre de commande

Approche rapide optique

Pompe d'arrosage

Synchronisation descente de l'archet et étau

Guidage linéaire

Servante à rouleaux 1,2 m

Options

Eaux réhaussés

Double Etau

Eaux hexagonaux

Serrage hydraulique supérieur

Servante à rouleaux motorisée 3 m

Pointeur laser

Convoyeur à copeaux

Servante à rouleaux 3 m


Micro pulvérisation

Tension hydraulique de la lame

Archet incliné 2°

Base tournante

Etau divisé



Eaux réhaussés



Double Etau



Eaux hexagonaux



Serrage hydraulique supérieur



Servante à rouleaux motorisée 3 m




Pointeur laser



Caractéristiques

BMSY 360C

BMSY 325C



Capacités de coupe

0°	380	520 x 380	380	0°	325	450 x 325	325
45°	300	300 x 380	300	45°	250	250 x 325	250

Moteur principal

3 kW

2,2 kW

Moteur hydraulique

0,55 kW

0,55 kW

Moteur d'arrosage

0,12 kW

0,12 kW

Vitesse de coupe

20 - 100 m/min

20 - 100 m/min

Dimensions de lame

4800 x 34 x 1,1 mm

4160 x 34 x 1,1 mm

Hauteur de travail

590 mm

580 mm


Dimensions

Longueur 2850 mm
Largeur 930 mm

Hauteur 1660 mm
Poids 1330 kg

Longueur 2150 mm
Largeur 860 mm

Hauteur 1500 mm
Poids 1010 kg



Archet incliné 2°

Base tournante

Etau divisé

Convoyeur à copeaux

Servante à rouleaux 3 m

Micro pulvérisation

Tension hydraulique de la lame



