

Les rectifieuses manuelles de haute qualité

Ces rectifieuses se révéleront comme votre alliée pour obtenir des états de surface de haute qualité. La construction rigide de cette machine lui offre une plus grande stabilité pour des pièces lourdes. Les rectifieuses de la série KGS sont des machines très faciles d'utilisation. La visualisation 2 axes permet de réaliser des finitions très précises en un minimum de temps.

KGS 150 / 200



Équipements standards

- Unité de dressage de meule
- Plateau magnétique permanent
- Visualisation 2 axes
- Clefs de service
- Porte-meule
- Meule
- Éclairage halogène
- Dispositif d'arrosage et d'aspiration
- Double glissière en V pour le mouvement longitudinal
- Bâti en fonte

Équipements optionnels

- Porte meule supplémentaire
- Plateau manuel permanent inclinable
- Plateau manuel sinus
- Démagnétiseur
- Unité de dressage pour arrondi des angles
- Unité de dressage de meule hydraulique
- Réglage micrométrique
- Filtration papier avec séparateur magnétique

	KGS 150	KGS 250
Course longitudinale de la table (mm)	480	510
Course transversale de la table (mm)	165	225
Surface de la table (mm)	150 x 450	200 x 460
Vitesse de la meule (tr/min)	2850	2850
Hauteur maximale admise (mm)	300	520
Dimensions de la meule (mm)	180x13x32	200x25x32
Poids maximum admis sur la table (kg)	100	120
Moteur de broche (kW)	1,1	1,5