SCIES À RUBAN HORIZONTALES POUR COUPES BIAISES À DOUBLE ORIENTATION

BEKAMAK sawing machines

Optez pour un produit rapide, efficace et précis - Un savoir-faire et une expérience au service d'un débit d'une qualité sans compromis

La gamme la plus aboutie des scies semi-automatiques BEKA-MAK, double orientation : NC ou pas, ces machines bénéficient d'un guidage rectiligne sur guidages linéaires, d'un positionnement angulaire d'une grande sensibilité.

BMSY CDGH NC – BMSY DG NC

Équipements standards

- Variateur
- Panneau de commande
- Pompe d'arrosage
- Avance rapide de la lame
- Ajustement de la pression
- Synchronisation de la descente de l'archet et de l'étau
- Tension hydromécanique de la lame
- Guidage linéaire
- Réducteur planétaire
- Inclinaison de la lame de 3°
- Brosse à copeaux
- Bridage hydraulique de l'angle
- Serrage hydraulique de l'étau
- Convoyeur à copeaux

Équipements optionnels

- Tension hydraulique de la lame
- Servante à rouleaux motorisée de 3 m
- Servante à rouleaux de 3 m
- Serrage en paquet
- Pointeur laser
- Micro pulvérisation

	BMSY 360 CDGH			BMSY 440 CDGH/ CDGH NC			BMSY 560 DG / DG NC		
	○	▭	□	○	▭	□	○	▭	□
Capacité de coupe à 0° (mm)	360	640x360	360	440	640x440	440	560	820x540	540
Capacité de coupe à 30° (mm)	360	510x360	360	440	510x440	440	560	705x540	540
Capacité de coupe à 45 °(mm)	360	390x360	360	440	400x440	400	550	550x540	540
Capacité de coupe à 60° (mm)	310	250x60	270	250	250x440	250	360	360x540	360
Capacité de coupe à -30° (mm)	360	510x360	360	440	510x440	440	500	705x540	540
Capacité de coupe à -45° (mm)	360	390x360	360	390	390x440	390	550	550x540	540
Moteur (kW)	3			4			4		
Ruban (mm)	5000x34x1,1			5200x41x1,3			6800x41x1,3		
Hauteur de travail (mm)	800			800			880		
Vitesses du ruban (m/min)	20-100			20-100			20-100		